

DynaOne[®] HS Stage

Hart, aber gereckt ... beste Materialausnutzung für extreme Leistungsdaten: Thermisches Recken holt aus Dyneema[®] alles heraus!



Performance pur

Sortenreines 12er-Geflecht, thermisch gereckt für überragende Festigkeit und minimale Dehnung.



Ultraleicht

Mit schwimmfähigem Dyneema[®] SK 78, rund zehnmal so leicht wie ein vergleichbares Drahtseil.



Allround-Qualitäten

Flexibilität und Lebensdauer durch feste Seilstruktur und hochwirksames Geothane- Coating

Durchmesser

3 mm - 10 mm Ø

Konstruktion



Farben



Technische Daten

Dehnung bei 10% der Bruchlast: 0,30 %

Ø [mm]	Gewicht [kg/100 m]	Bl. real im Spleiß [kN]	Bl. linear DIN nach EN ISO 2307 [kN]
3 mm Ø	0,60	11,80	13,10
4 mm Ø	1,00	18,90	21,00
5 mm Ø	1,60	30,00	33,30
6 mm Ø	2,10	38,00	42,20
7 mm Ø	0,00	0,00	0,00
8 mm Ø	4,10	75,40	83,80
9 mm Ø	0,00	0,00	0,00
10 mm Ø	5,50	100,60	112,00

Gleistein

More than Ropes.

