



Nimmt alles auf sich! Einsatzfertiger Recker als mehrfach gewickelter und endlos verspleißter Kern mit umflochtener Streckzone und geschützten Augen.

- Werksnorm
- Parallele, 12-fach geflochtene Kerne aus hochfesten Polyamid Endlosfasern mit Geogard Marine Finish
- Robustes, dabei leichtes Mantelgeflecht aus Gleistein Plus-Garnen (Polyolefin-Polyester-Mix) mit Geogard Marine Finish
- Hohe Dehnung bei ausgezeichneter Festigkeit
- Augen aufgedickt und besonders geschützt für sehr gute Abriebbeständigkeit
- Sehr gute UV-Beständigkeit
- Fertigung in kundenspezifischen Längen
- Verbindung mit Festmacher/Schleppleine idealerweise mittels Cow Hitch
- Gestreifte Farbstellung in anthrazit/weiß- und orange/weiß-meliert. Für sofortige Erkennbarkeit von Drehungen im Seil zum Schutz der vollen Festigkeit und beste Sichtbarkeit im Wasser und gegen das Licht

GeoMooring Tail

Dehnung bei 10% der Bruchlast
Elongation at 10% of break load

11,8%

Technische Daten Technical data

Ø [mm]	Gewicht Weight [kg/100 m]	Bl. real [kN]*	Bl. linear [kN]**	Reißkilometer Break length [km]***
76	366,0	1.050,0	1.166,7	33
84	444,0	1.270,0	1.411,1	33
96	522,0	1.750,0	1.944,4	37
104	600,0	2.100,0	2.333,3	39
112	678,0	2.450,0	2.722,2	40
120	756,0	2.794,0	3.104,4	40
128	908,0	3.200,0	3.555,6	38
144	1.145,0	4.000,0	4.444,4	36
160	1.299,0	4.600,0	5.111,1	36
168	1.453,0	5.200,0	5.777,8	36

* Bruchlast im Spleiß
Spliced break load

** Bruchlast nach DIN EN ISO 2307
Break load in accordance with DIN EN ISO 2307

*** Reißkilometer-Angabe im Spleiß
Break length in spliced condition

Takes on everything! Ready-made stretcher comprising of a bundle of looped cores, spliced end-for-end and overbraided stretch zone and protected eyes.

- Manufactured to company norm
- Parallel, 12-strand cores made of high-tenacity polyamide continuous filaments with Geogard Marine Finish
- Robust, yet light cover made from Gleistein Plus yarns (polyolefin / polyester mix) with Geogard Marine Finish
- High elongation with outstanding strength
- Thickened eyes especially protected to ensure very good abrasion resistance
- Very good UV resistance
- Manufactured in made-to-order lengths
- Connection with mooring/towing lines ideally via cow hitch
- Striped colour scheme in mottled anthracite/white and orange/white. Lets twists in the rope be recognised immediately to guarantee full strength and best visibility in water and against light

Kraft-Dehnungsdiagramm
Load / Elongation curve

