

GeoOne® GeoProp

Dehnung bei 10%
der Bruchlast
*Elongation at 10%
of breaking load*

4,5%

Technische Daten
Technical data

Ø [mm]	kg / 100 m	Bl. real [daN]*	Bl. linear [daN]**	Empfehlungen für Märkte <i>Recommendation for markets</i>
1	0,08	30	33	
1,5	0,10	38	42	
2	0,16	70	78	
2,5	0,23	95	106	
3	0,40	150	167	
4	0,70	300	333	
5	1,10	450	500	
6	1,55	520	578	
8	2,60	900	1.000	
10	4,00	1.300	1.444	

**Preiswerte Qualitätsschnur, universell einsetzbar,
schwimmfähig und in vielen Farben erhältlich.**

- Rundgeflecht 8- oder 16-fach aus Polypropylen multifil hochfest (Handelsmarke GeoProp)
- Gute Festigkeit
- Moderate Abrieb- und UV-Beständigkeit
- Leicht und preiswert
- Für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet

***Economical quality line for numerous applications.
Buoyant and available in various colours.***

- *Round 8 or 16-plait braid made of multifilament HT Polypropylene*
- *Good break load*
- *Moderate abrasion and UV resistance*
- *Low weight and attractively priced*
- *Suited for numerous applications*