



# GeoOne® GeoProp

Dehnung bei 10% der Bruchlast <i>Elongation at 10% of breaking load</i>			4,5%	Empfehlungen für Märkte <i>Recommendation for markets</i>
Technische Daten <i>Technical data</i>				
Ø [mm]	kg/100 m	Bl. real [daN]*	Bl. linear [daN]**	
1	0,08	30	33	
1,5	0,10	38	42	
2	0,16	70	78	
2,5	0,23	95	106	
3	0,40	150	167	
4	0,70	300	333	
5	1,10	450	500	
6	1,55	520	578	
8	2,60	900	1.000	
10	4,00	1.300	1.444	

\* Bruchlast im Spleiß  
*Spliced break load*

\*\* Lineare Bruchlast nach DIN EN ISO 2307  
*Linear break load according to DIN EN ISO 2307*

## Preiswerte Flechtschnur in sechs attraktiven Farben.

- ⊕ **Schwimmfähig:** Leicht aus dem Wasser zu fischen.
- ⊕ **Preiswert:** Universelle Qualitätsschnur zum attraktiven Preis.
- ⊕ **Bunt wie das Leben:** Beste Identifizierbarkeit an Bord.

## Economical braided line available in six attractive colours.

- ⊕ **Buoyant:** Easily retrieved from the water.
- ⊕ **Value for money:** Universal quality line at an attractive price.
- ⊕ **As colourful as life itself:** Best identification on board.